



# DOSIERVENTIL DV25

DP-D-010-000002



## EINSATZ

Das DV25 eignet sich zum volumetrischen Dosieren von nieder- bis hochviskosen Medien im Dosierbereich von 0,02–2,5 cm<sup>3</sup> und kann für manuelle sowie automatische Dosierprozesse eingesetzt werden.

## BESCHREIBUNG

Das Ventil besteht aus zwei konstruktiv getrennten Teilen. Diese Bauweise verhindert ein unkontrolliertes Austreten des Mediums in den Pneumatikzylinder und unterbindet dadurch eine Beeinträchtigung der Ventalnadel. Die genaue Dosiermenge wird über die Einstellmutter mit ablesbarer Mengenskala eingestellt, was ein wiederholgenaues, exaktes und präzises Dosieren ermöglicht. Der Dosierzyklus lässt sich pneumatisch mittels einem 5/2-Wegeventil ansteuern.

## VORTEILE

Das DV25 zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und geringen Wartungsaufwand aus.

Das modulare Dichtungspaket gewährleistet in wenigen Schritten eine schnelle und servicefreundliche Wartung. Die Dichtungen entsprechen neuesten technologischen Standards und sorgen für eine lange Lebensdauer des Ventils.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Abmaße</b>	
Gewicht	1500 g
Breite x Höhe x Tiefe	67 x 330 x 50 mm
<b>Druckluftversorgung</b>	
Pneumatischer Betriebsdruck	3,5–10 bar
Qualität der Druckluft	getrocknet, gefiltert, ölfrei
Pneumatische Anschlüsse	G 1/8" Innengewinde
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Temperatur	10–50 °C
Luftfeuchtigkeit	50– max. 70 %
Aufstellbedingungen	ebener Industrieboden
Schalldruckpegel	< 70 dB(A)
<b>Materialbedingungen</b>	
Materialeingangsdruck	3–30 bar
Materialausgangsdruck bei 5 bar Betriebsdruck	ca. 40 bar
Dosiergeschwindigkeit	max. 250 ms/Dosierzyklus
Dosierbereich	0,02–2,5 cm <sup>3</sup>
Anschluss Eingang Medium	M16x1,5 Außengewinde
Anschluss Ausgang Medium	G 1/4" Außengewinde Dosierventil. Mit Standard-Adapter L600172: Außengewinde G 1/4" > Innengewinde G 1/8"
Zulässiges Medium	NLGI-Klasse 0–3 (Fette, Öle, Pasten, Silikone)



# DOSIERVENTIL DV25 ZUBEHÖR



## HUBABFRAGE P

DP-D-010-000020

Zylinderschalter mit Reedkontakt zur Abfrage der Dosier- und Ladestellung.



## HUBABFRAGE K

DP-D-010-000022

Schalter mit induktiven Sensor BES00HF zur Abfrage der Dosier- und Ladestellung.



## DICHTUNGSPAKET

DP-D-010-000041

Komplettpaket inkl. Hülse mit Dichtungssatz und Dosiernadel.



## HANDGRIFF

DP-K-002-000020 // pneumatisch

DP-K-002-000021 // elektrisch

Handgriff für Dosierventile zur manuellen Applikation.  
In elektrischer und pneumatischer Ausführung erhältlich.

## KUNSTSTOFFSCHLAUCH

DP-D-002-000030 // Außendurchmesser 2,5 mm

DP-D-002-000031 // Außendurchmesser 4 mm

Druckbeständiger Kunststoffschlauch für Dosierventile.  
Anschluss 1: 1/8"  
Anschluss 2: 1/8" oder M6x0,57 (z.B. für Dosierkopf)  
Länge ca. 0,2 m.