



FOLGEPLATTEN UND DICHTGUMMISÄTZE



FOLGEPLATTE MIT VULKOLLANDICHTUNG

DP-F-003-000003 // bis 260 mm Durchmesser
DP-F-003-000004 // ab 260 mm Durchmesser
DP-F-003-000037 // doppelt, bis 260 mm Durchmesser
DP-F-003-000038 // doppelt, ab 260 mm Durchmesser

Die Folgeplatte ist speziell an das Gebinde angepasst. Die Dichtung streift direkt an der Innenwand des Gebindes entlang und sorgt so für eine optimale und rückstandslose Entleerung. Für die Anpassung werden folgende Gebindeabmaße benötigt:

- ▶ Innen Ø unten
- ▶ Innen Ø oben

▶ ▶ ▶ FP001, FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T



ERSATZ VULKOLLANDICHTUNG FÜR FOLGEPLATTE

DP-F-003-000006 // bis 260 mm Durchmesser
DP-F-003-000007 // ab 260 mm Durchmesser

▶ ▶ ▶ FP001, FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T



FOLGEPLATTE FÜR 200 LITER NORMFASS

DP-F-003-000005
DP-F-003-000028

Mit 2 Neoprendichtungen.

▶ ▶ ▶ FP200, FP200-T, FP200-S



DICHTGUMMISATZ FÜR FOLGEPLATTE 200 LITER NORMFASS

DP-F-003-000017
DP-F-003-000029

Mit 2 Neoprendichtungen.

▶ ▶ ▶ FP200, FP200-T, FP200-S